



ONDERHOUDSARME BRANDBLUSSERS ...

Brandblussers worden decennia lang van metaal gemaakt. Metaal is een robuust materiaal maar het heeft ook nadelen. Roest en corrosie liggen voor de hand en metaal is zwaar. Mede door het zware gewicht van metalen brandblussers is het niet voor iedereen mogelijk om een zware metalen brandblusser van de wand te tillen. Erkende innovatieve stootvaste & krasvaste brandblussers die aan vereiste brandblussers in gebouwen conform het Bouwbesluit voldoen. Degelijke lichtgewicht brandblussers. Prijzen onderhoudsarme schuim en poeder brandblussers zijn concurrerend t.o.v. metalen blussers omdat er sprake is van lagere onderhoudskosten en Total Cost of Ownership.

ONDERHOUDSARME BRANDBLUSSERS ...


CONSTRUCTIE BRANDBLUSSER BEDRIJVEN CONFORM BOUWBESLUIT

Onderhoudsarme brandblussers leverbaar met 6/9 liter schuim en 6/9 kg poeder blusstof inhoud. Het brandblusser gamma wordt verder uitgebreid met 2 liter schuim en 2 kilogram ABC poeder blusstof. De onderhoudsarme brandblussers zijn vervaardigd uit een met kevlar® versterkte HDPE binnen cilinder. De buitenzijde van de brandblusser cilinder wordt met een UV bestendige kunststof mantel beschermd.

Robuuste brandblusser die tegen een stoot kan. Onderhoudsbedrijven kunnen deze brandblussers niet al bij een geringe beschadiging afkeuren omdat de brandblussers stootvast zijn. Vroegtijdige afkeuring bij geringe beschadiging wordt hiermee voorkomen. Onderhoudsarme brandblussers gebruiken stikstof als drijfgas, hebben betrouwbare drukindicatoren en aparte testnippel. De schuimblusser is geschikt in brandklassen A, B en elektra tot 1000V. Poederblussers in brandklassen A, B, C en elektra tot 1000V.

BLUSRATING & INHOUD POEDER EN SCHUIM

- 34a - 183b poeder **6-kilo** | 43a-233b poeder **9-kilo**
- 27a - 183b schuim **6-liter** | 34a -183b schuim **9-liter**



DUURZAAMHEID

Metalen brandblussers zijn onderhevig aan weersinvloeden. Vooral als deze in buitenomgevingen of in koude ruimten worden gehangen. Onderhoudsarme brandblussers zorgen voor een nieuwe dimensie. Mede omdat het blusventiel is verchroomd, de cilinders naadloos getrokken zijn en de buitenmantel uit een uitermate stevig kunststof is vervaardigd waardoor roest en corrosie tot de verleden tijd behoren.

ONDERHOUD

Als groot voordeel ten opzichte van metalen schuim brandblussers is het zo dat het groot onderhoud aan schuimblussers altijd in het vijfde jaar uitgevoerd dient te worden. Zowel bij de onderhoudsarme schuimblussers als onderhoudsarme poederblussers hoeft dit pas in het 10e jaar uitgevoerd te worden. Het periodieke onderhoud beperkt zich slechts tot een visuele controle en aanbrengen keuringssticker.

GARANTIE EN KEUR

Door de hoge kwaliteit van de onderhoudsarme brandblussers wordt er 10 jaar garantie verstrekt. De levensduur is 20 jaar. Na 20 jaar zijn onderhoudsarme brandblussers volledig recyclebaar. Ze voldoen aan ontwerpcriteria voor brandblussers (NEN-EN3) en richtlijnen voor brandpreventie aan boord van schepen (MED) Marine Equipment Directive. Ook dragen zij de CE markering en Rijkstypekeurmerk.



ONDERHOUDSARME BRANDBLUSSERS ...

SPECIFICATIE | 6 LITER SCHUIM | 27A-183B | 10 JAAR ONDERHOUDSARM:

- constante druk: schuim
- blusrating: 27A-183B
- brandklassen: AB
- hoogte: 570 mm
- diameter: 178 mm
- spuitduur: 40 sec
- gewicht: 8.50 kg
- werpbereik: 4 meter
- werkdruk 20°C: 12 bar (n2)
- blusstof: AFFF sproeischuim
- geschikt op elektra tot 1000 volt
- temperatuurbereik: 0°C tot +60°C
- schuim brandblusser (RAL3000) 2x manometer
- Rijkstypekeur, MED, CE, EN-3, voldoet aan eisen Bouwbesluit
- montage: op èèn meter (bovenkant brandblusser) vanaf de vloer



Wij bestellen _____ stuks onderhoudsarme 6 liter schuimblusser(s).
 Wij bestellen _____ stuks onderhoudsarme 9 liter schuimblusser(s).

SPECIFICATIE | 6 KG POEDER | 34A-183B | 10 JAAR ONDERHOUDSARM:

- constante druk: poeder
- blusrating: 34A-183B
- brandklassen: ABC
- hoogte: 570 mm
- diameter: 178 mm
- spuitduur: 20 sec.
- gewicht: 8.50 kilo
- werpbereik: 5 meter
- werkdruk 20°C: 12 bar (n2)
- geschikt op elektra tot 1000V
- temperatuurbereik: -20°C tot +60°C
- poeder brandblusser (RAL3000) 2x manometer
- Rijkstypekeur, MED, CE, EN-3, voldoet aan eisen Bouwbesluit
- montage: op èèn meter (bovenkant brandblusser) vanaf de vloer



Wij bestellen _____ stuks onderhoudsarme 6 kilo poederblusser(s).
 Wij bestellen _____ stuks onderhoudsarme 9 kilo poederblusser(s).

LEVERING OPDRACHTFORMULIER

OPDRACHTGEVER

Naam : _____

Straatnaam en huisnummer : _____

Postcode en plaatsnaam : _____

Contactpersoon : _____

Telefoonnummer : _____

LEVERADRES

FACTUURADRES

Naam	: _____	: _____
Straatnaam en huisnummer	: _____	: _____
Postcode en plaatsnaam	: _____	: _____
Contactpersoon	: _____	: _____
Telefoonnummer	: _____	: _____

Uw inkoop referentie : _____

Hierbij geven wij opdracht voor levering.

Prijzen zijn excl. B.T.W. (30 dagen na offertedatum geldig).

Uw handtekening voor akkoord:

Datum: _____

OPDRACHTVERSTREKKING | ONDERHOUD OVEREENKOMST BLUSMIDDELEN

OPDRACHTGEVER

Naam : _____

Straatnaam en huisnummer : _____

Postcode en plaatsnaam : _____

Contactpersoon : _____

Telefoonnummer : _____

LEVERADRES

FACTUURADRES

Naam	: _____	: _____
Straatnaam en huisnummer	: _____	: _____
Postcode en plaatsnaam	: _____	: _____
Contactpersoon	: _____	: _____
Telefoonnummer	: _____	: _____

Onderhoud brandblussers (NEN2559) advies jaarlijks (aantal) : _____

Onderhoud brandslanghaspels (NEN2659) jaarlijks (aantal) : _____

Hierbij geven wij opdracht voor levering.

Vermelde prijzen zijn excl. B.T.W. (tot 30 dagen na offertedatum geldig).

Uw handtekening voor akkoord:

Datum: _____